



TECHNIKAI ADATLAP

BETONKEMÉNYÍTŐ

Kéreggerősítő utókezelőszerszer.

Általános tudnivalók

A Betonkeményítő egy betonimpregnáló folyadék beton és vasbeton felületek keménységének mélységben történő növelésére, a felületi porlódás megszüntetésére, vízben oldott káros anyagok felvételének csökkentésére szolgál. Kifejezetten puha, mállékony, porózus felületek feljavítására.

A Betonkeményítő nem egy filmképző vegyszer. Önmagában, külön felületkezelés nélkül nem fog optimális víz, olaj vagy kémiai ellenállóságot biztosítani a padló számára.

Tulajdonságok

- A Betonkeményítő betömöríti és felkeményíti a betonfelületeket.
- Javítja a kopásállóságot.
- Minimalizálja a porlódást, jobb beltéri levegőminőséget biztosít.
- Előkészíti a felületet a magas fényű gyémántpolírozáshoz.
- Könnyen kezelhető: permetezés után magától és gyorsan beivódik, nem kell bedörzsölni a felületbe, nem zselésedik be, nem fehéredik ki, nem marad nyomokban a felületen, amit később fel kellene súrolni.
- Felhordható új vagy régi öntésű betonokra egyaránt.
- Egyszerű, egylépcsős kivitelezés.
- Gyorsan köt, kivitelezés után egy órával rendeltetésszerűen terhelhető.
- Nem repedezik meg tőle a felület.
- Szagtalan, nem lobbanékony, alacsony illóanyag-tartalmú.

Felhasználás

Előkészítés: A felületet magasnyomású mosóval, mosással, drótkefével, valamilyen gépi beton felületkellőssítéssel készíthetjük elő. A laza, málló felületeket a felhasználás előtt távolítsuk el! A felület legyen teljesen pormentes. Az impregnálást matt-nedves felületen kell megkezdeni.

Az impregnálandó betonfelületnek legalább 28 naposnak kell lenni!

Felhasználás módja: A Betonkeményítő felhasználásra kész termék, ezért röviddel feldolgozás előtt csak fel kell rázni vagy keverni. A terméket a legjobb impregnáló hatás érdekében ráfolyatással hordjuk fel a felületre. Erősen porózus felületek esetén 1:1 arányban hígítható vízzel.

Felhordása +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott (levegő, beton). Közvetlen napsugárzásnak kitett felületen vizezéssel az első 24 órában utókezelni szükséges!

Kiadósság: 1 – 3 dl/m².

Száradási idő min. 24 óra (+20 °C és 50% relatív páratartalom mellett)

EPO – TREND Kft.

6800 Hódmezővásárhely,
Szántó Kovács János u. 114.



www.epo-trend.hu
megrendeles@epo-trend.hu

Iroda: +36 62 / 244 - 726

Termékleírás

Alkalmazás: Ráfolyatással.

Kinézet: Áttetsző folyadék.

Illóanyag: Megfelelő (< 40 g/l)

Eltarthatóság: 12 hónap

Kiszerelés: 20 literes kannában (nagyobb mennyiség esetén rendelhető hordóban vagy tartályban)

Egyéb információk

Feltakarítás: A Betonkeményítőt gyorsan felmoshatja szappanos vízzel.

Figyelmeztetés: Bőr, szem és légúti irritációt okoz. Ügyeljen a higiéniára, mikor a termékkel dolgozik. Mosson kezet és mosson el minden eszközt, amivel a termék érintkezett.

Tárolás:

- Száraz, hűvös helyen, állítva.
- Fagytól óvni kell.
- Gyerekektől tartsa távol.
- Használat után a kannát jól zárja le.
- Ne keverje össze más szerrel.

Jótállás: Mivel minden projekt, beton más, a körülmények különbözőek lehetnek, ezért mindig végezzen mintatömörítést a helyszínen. A termék hatékony működéséért a felelősség a kivitelezőé. A gyártó/forgalmazó felelőssége a hibásnak bizonyult termék kicserélésben kimerül.

Forgalmazó: Epo-trend Kft.